

DecoVinyl 80 frosted air adh

Technisches Datenblatt

Version: 07-2024

Tinten

Anwendungsbereiche und Eigenschaften



Technische Daten

Dicke PVC:	80µm polymere PVC Folie
Dicke Total:	ca. 230µm (inkl. Kleber und Abdeckung)
Zusammensetzung:	Polymeres PVC + permanenter Kleber + geprägte PE- Papier Abdeckung
Abdeckung:	135 g/m ² zweiseitig silikonisiertes PE-Papier, geprägt
Oberfläche:	matt, frosted (Sandstrahl-Effekt)
Kleber:	Polyacrylatklebstoff
Klebkraft:	sofort: 8.8 N/25 mm nach 20 min: 13.3 N/25 mm nach 24 Stunden: 19.8 N/25 mm
Mindesthaltbarkeit:	7 Jahre im Innenbereich bei Vertikalverklebung
Lagerfähigkeit:	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

Allgemeine Informationen

- Polymere PVC-Glasdekorfolie mit Sandstrahl Effekt
- Geprägte Abdeckung für eine trockene und einfache Verklebung
- Sehr gute UV-Licht Stabilität und Wasserbeständigkeit
- Sehr gute Kratzbeständigkeit
- **Nur für den Innenbereich**

Anwendungsbereiche

- Alle glatten und transparenten Oberflächen, wie z.B. Fenster, Glastüren, Schaufenster, Spiegel etc.
- Sehr gut plottbar / für Konturschnitt geeignet

Vorteile

- Trockenes, blasenfreies, sauberes und schnelles Verkleben durch geprägte Abdeckung
- Leicht und ohne Weißbruch korrigierbar
- Permanenter Kleber mit guter, zuverlässiger Haftung

Verarbeitungshinweise

DecoVinyl 80 frosted air adh

Technisches Datenblatt

Version: 07-2024

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Der Untergrund muss trocken, sauber, saugfähig und glatt sein
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzraker ohne scharfe Kanten
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%.

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.

Abmessungen

- 25m x 105,0 cm (41,3'') | 25m x 127,0 cm (50'') | 25m x 137,0 cm (54'') | 25m x 160,0 cm (63'') |

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.