

## FloorGraphics 100 PP LUV M W air rem. adh FR

## Technisches Datenblatt

L Latex · UV UV härtend · M Matt · W Weiß · air strukturierte Abdeckung · rem. ablösbar · adh selbstklebend · FR Flammhemmend

Version: 06-2024

### Tinten



### Anwendungsbereiche und Eigenschaften



### Technische Daten

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dicke PP (BOPP):</b> | 100 µm                                                                                  |
| <b>Dicke Total:</b>     | ca. 280µm (inkl. Kleber und Abdeckung)                                                  |
| <b>Zusammensetzung:</b> | PP (BOPP) + reversibler Acrylatkleber + geprägtes, einseitig silikonisiertes PE- Papier |
| <b>Abdeckung:</b>       | 140 g/m² einseitig silikonisiertes, geprägtes PE-Papier                                 |
| <b>Oberfläche:</b>      | Matte, leicht strukturierte, kratzfeste Sand Oberfläche                                 |
| <b>Kleber:</b>          | Acrylatklebstoff                                                                        |
| <b>Klebkraft:</b>       | Anfang: 4.7 N/25 mm nach 20 min: 4.3 N/25 mm nach 24 Stunden: 9.0 N/25 mm               |
| <b>Flammhemmung:</b>    | EN 13501-1:2019                                                                         |

### Allgemeine Informationen

- 100µm, weiße, matte biaxial orientierter (BOPP) Polypropylen Folie
- 100% PVC-frei
- Flammhemmend nach Europäischer Norm EN 13501-1:2019
- recycelbar
- keine VOC-Emission (flüchtige organische Verbindungen)
- blasenfreies Verkleben
- reversibler Kleber
- Bedruckbar mit Latex- und UV-härtenden Tinten
- Kratzfeste Oberfläche
- Zertifiziert mit Rutschhemmungsklasse R11, Gesamtneigungswinkel von 21,0°

### Anwendungsbereiche

- kurzfristige Bodengrafikwerbung ohne Schutzfolie für den Innenbereich
- Wandaufkleber
- Messe- und Ladenbau
- Fußboden Werbung/Störer

### Vorteile

- Umweltfreundlich
- Recycelbar
- 100% PVC-frei
- Einfaches, blasenfreies Verkleben
- Reversibler Kleber mit guter, zuverlässiger Haftung

## FloorGraphics 100 PP LUV M W air rem. adh FR

## Technisches Datenblatt

L Latex · UV UV härtend · M Matt · W Weiß · air strukturierte Abdeckung · rem. ablösbar · adh selbstklebend · FR Flammhemmend

Version: 06-2024

### Druckeigenschaften

- Hervorragend bedruckbar mit Latex- und UV härtenden Tinten
- Kein Ausbluten auch bei hohen Tintenaufträgen
- Sehr gute und schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz

### Verarbeitungshinweise

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Der Untergrund muss trocken, sauber, saugfähig und glatt sein
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzraker ohne scharfe Kanten.
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° - 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%
- Bei der Entfernung/Demontage ist darauf zu achten, dass der Film nicht ruckartig abgerissen, sondern langsam abgezogen wird.

### Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: [www.com2-c.de](http://www.com2-c.de)
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 15° - 20°C

### Abmessungen

- 50 m x 137,0 cm (54'')

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.