

WallFabric 270 DLUV M W FR

Technisches Datenblatt

D Dye Sub · UV UV härtend · M Matt · W Weiß · FR Flammhemmend

Version: 04-2025

Tinten



Anwendungsbereiche und Eigenschaften



Technische Daten

Flächengewicht:	ca. 270 g/m ²
Zusammensetzung:	Polyester Gewirke
Oberfläche:	weiß, textile Struktur
Stretch:	1-2%
Rückseite:	grau Licht-Sperrschicht
Flammhemmung:	nach EN 13501

Allgemeine Informationen

- Polyester Gewebe mit grauer Rückseite
- Bedruckbar mit Dye Sub- und UV-härtenden Tinten
- Faltbar
- Gute Opazität
- Lichtundurchlässig
- Hohe Farbbrillanz
- Kalt schneidbar ohne Ausfransen

Anwendungsbereiche

- Anwendungsbereiche Für individuelle Textile Wand-/ Raumgestaltung

Vorteile

- Keine Einzelbahnen, keine Überlappungen, kein Doppelnachtschnitt nötig
- Wasser-und schmutzabweisend
- Wasserfest nach der Bedruckung mit Dye Sub- Tinten
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- Faltbar, signifikante Logistikkosten Ersparnis
- Matte Oberfläche, keine Lichtreflexion
- Kaltschneidbar/Franst an den Schnittkanten nicht aus

Druckeigenschaften

- Hervorragend bedruckbar mit Dye Sub- und UV härtenden Tinten
- Hohe Farbbrillanz

WallFabric 270 DLUV M W FR

Technisches Datenblatt

D Dye Sub · UV UV härtend · M Matt · W Weiß · FR Flammhemmend

Version: 04-2025

Verarbeitungshinweise

- Kalandereinstellungen: 195°C, 45 sec.
- Der Untergrund, auf dem das WallFabric verklebt wird, muss trocken, sauber, staubfrei, saugfähig und glatt sein
- Zur Verklebung wird geeigneter Kleber* z.B. im Ansatz 1:10 verwendet. Im Kleistergerät ohne Weichzeit und auch in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten. *Kleisterempfehlungen: Metylan NP Neuputzkleister 1:10 Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 in Wandklebetechnik) Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK 1:10 (mit Tapeziergerät) Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:12,5, FLEXXS-MEDIUM Fertigkleber oder vergleichbar
- Das WallFabric mit einer Moosgummirolle oder mit einer weichen Tapezierbürste blasenfrei andrücken.
- Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Schwamm oder Tuch entfernen.
- Leichte Verschmutzungen mit einem leicht feuchtem Synthetik Tuch vom WallFabric abwischen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.com2-c.de
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 1 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 18° - 25°C

Abmessungen

- 75m x 320 cm

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.